





ООО «ДЕККЕР-КРЫМ»

Юридический адрес: 295011, РК, г. Симферополь, ул. Гоголя, 1
Фактический адрес: 295013, РК, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 37 Г, оф. 1
тел.: (3652) 520-520, 520-521, 248-164, +7 978-027-38-88
e-mail: ivanov@dekker.crimea.com ОГРН: 1149102001509 ИНН: 9102001514 КПП: 910201001
Р/с: 40702810501200033103 в ОАО "Севастопольский Морской Банк"
БИК: 046711103 К/с: 30101810567110000103

Полупромышленные кондиционеры фирмы Ballu

	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАСХОД ВОЗДУХА м³/час	РАЗМЕР БЛОКА мм	ВЕС кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.	
		ХОЛОД	ТЕПЛО					
    ЯПОНСКИЙ КОМПРЕССОР 21 дБ(А) EURO SIZE SLIM	Серия Super Free Match - Внешние блоки • Японский компрессор • До 4-х внутренних блоков • Увеличенная длина трассы до 60 м • ЭРП для каждого внутреннего блока							
	B2OI-FM/out-16HN1/EU	4,6 (1,4~5,2)	5,3 (1,35~6,4)	2400	800x560x260	36,5	70 500	
	B2OI-FM/out-20HN1/EU	5,8 (1,6~6,4)	6,4 (1,5~7,0)	3000	980x640x350	46,5	83 400	
	B3OI-FM/out-24HN1/EU	7,0 (2,4~8,0)	8,4 (2,1~9,2)	4500	980x640x350	66	105 000	
	B4OI-FM/out-28HN1/EU	8,2 (2,9~9,0)	9,0 (2,5~10,0)	4500	950x840x340	67	120 000	
	B4OI-FM/out-36HN1/EU	10,0 (3,0~11,0)	11,0 (3,0~12,0)	4800	950x840x340	67	147 000	
	B5OI-FM/out-42HN1/EU	12,5 (3,8~13,5)	14,5 (3,8~15,0)	5500	950x1050x340	82	225 000	
	Блок распределитель B5B-FMN1/EU для BALLU B5OI-FM/out-42HN					400x265x160	7,4	27 000
	Серия Super Free Match - Внутренние блоки настенного типа • Низкий уровень шума 21 дБ(А) • Скрытый дисплей • Конструкция корпуса Temp Brop Resistance • Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи • Воздушный фильтр высокой плотности • Режим работы I FEEL							
	BSEI-FM/in-07HN1/EU	2,10	2,50	500	850x270x208	8,5	13 500	
     ОХЛАЖДЕНИЕ до -15°C ЯПОНСКИЙ КОМПРЕССОР ОХЛАЖДЕНИЕ до -15°C ЯПОНСКИЙ КОМПРЕССОР	Серия Super Free Match - Внутренние блоки кассетного типа • Компактные размеры 650x650 мм • Встроенный дренажный насос (высота подъема конденсата 1,2 метра)							
	BCI-FM-12HN1/EU (compact)	3,20	4,00	800	670x270x570 панель: 650x30x650	21/5	33 000	
	BCI-FM-18HN1/EU (compact)	5,00	5,50	800	670x270x570 панель: 650x30x650	21/5	35 400	
	Серия Super Free Match - Внутренние блоки канального типа • Ультратонкий 190 мм • Ультратихий 25 дБ(А) • Возможность изменения статического напора							
	BDI-FM/in-09HN1/EU	2,60	3,00	10/30 Па	700(+70)x190x600	20	27 000	
	BDI-FM/in-12HN1/EU	3,20	3,70	10/30 Па	700(+70)x190x600	20	29 400	
	BDI-FM/in-18HN1/EU	5,00	5,50	10/30 Па	700(+70)x190x600	21	31 500	
	Внутренние напольно-потолочные блоки • Зимний комплект • Японский компрессор • Универсальные внешние блоки • Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи • Интенсивный режим работы «Turbo» • Таймер на включение и отключение 24 ч • Фазовый монитор • Автоматический режим работы • Бесшумная работа • Длина трассы до 50 м • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU • ИК-пульт в комплекте • Проводной пульт (опция)							
	BDWC-1 Пульт управления проводной						6 000	
	BLC_CF/in-18N N1	5,30	5,80	850	929x660x205	25	22 000	
     ОХЛАЖДЕНИЕ до -15°C ЯПОНСКИЙ КОМПРЕССОР ОХЛАЖДЕНИЕ до -15°C ЯПОНСКИЙ КОМПРЕССОР	Внутренние кассетные блоки • Зимний комплект • Японский компрессор • Универсальные внешние блоки • Компактный внутренний блок 12000, 18000 BTU • Поддача воздуха в 4-х направлениях • Таймер на включение и отключение 24 ч • Фазовый монитор • Возможность приточной вентиляции, до 10% подмеса свежего воздуха • Длина трассы до 50 м • Встроенная дренажная помпа • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU • ИК-пульт в комплекте • Проводной пульт (опция)							
	BDWC-1 Пульт управления проводной						6 000	
	BLC_C/in-12N N1	3,60	3,90	620	593x284x593 панель: 650x650	20/3	24 500	
	BLC_C/in-18N N1	5,30	5,80	900	593x284x593 панель: 650x650	20/3	25 000	
	BLC_C/in-24N N1	7,20	8,08	1300	835x240x835 панель: 950x950	27/5	34 000	
	BLC_C/in-36N N1	10,60	11,70	1500	835x240x835 панель: 950x950	27/5	35 000	
	BLC_C/in-48N N1	14,00	15,50	1800	835x280x835 панель: 950x950	30/5	36 000	
	BLC_C/in-60N N1	17,60	18,50	1800	835x280x835 панель: 950x950	30/5	38 000	
	Универсальные внешние блоки • Зимний комплект • Японский компрессор • Длина трассы до 50 м • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 000 - 60 000 BTU							
	BLC_O/out-12HN1 17Y	5,3	5,8	75 Па	890x290x785	38	37 000	
  ОХЛАЖДЕНИЕ до -15°C ЯПОНСКИЙ КОМПРЕССОР	Колонные On/Off сплит системы • дополнительный ТЭН обогрев 3800 W • фазовый монитор 380В • мощный воздушный поток							
	BFL-24H N1_16Y	7,00	7,2 (+3,0 ТЭН)	1050	1780x500x300	35/48	85 000	
	BFL-48H N1_16Y	14,00	14,0 (+3,0 ТЭН)	2100	1910x560x360	55/105	140 000	
	BFL-60H N1_16Y	17,00	17,2 (+3,0 ТЭН)	2100	1910x560x360	55/118	160 000	

Полупромышленные кондиционеры фирмы Electrolux

	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.	
		ХОЛОД	ТЕПЛО				
	Инверторные сплит-системы Кассетного типа Unitary pro 2 DC						
	EACC/I-18H/DC/N3 + панель	5,0 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	570x270x570	21	41 000	
	EACC/I-24H/DC/N3 + панель	6,4 (2,2-7,3)	7,0 (2,5-8,2)	840x250x840	24	51 000	
	EACC/I-36H/DC/N3 + панель	10,0 (3,6-10,5)	11,5 (3,1-13,8)	840x270x840	26	61 000	
	EACC/I-48H/DC/N3 + панель	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	840x298x840	29	66 000	
EACC/I-60H/DC/N3 + панель	17,0 (6,2-18,0)	20,0 (5,6-21,0)	840x298x840	29	71 000		
Проводной пульт ДУ WRC S1						12 000	
	Инверторные сплит-системы Напольно-потолочного типа Unitary Pro 2 DC						
	EACU/I-18H/DC/N3	5,0 (1,2-6,5)	5,6 (1,8-7,2)	990x680x230	27	40 000	
	EACU/I-24H/DC/N3	7,0 (1,5-7,8)	8,1 (1,8-10,0)	990x680x230	28	50 000	
	EACU/I-36H/DC/N3	9,2 (3,6-10,5)	11,0 (3,1-13,8)	1285x680x230	37	60 000	
	EACU/I-48H/DC/N3	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	1580x680x230	47	65 000	
	EACU/I-60H/DC/N3	17,0 (6,2-18,0)	20,5 (6,4-21,0)	1580x680x230	47	70 000	
	Проводной пульт ДУ WRC S1						12 000
	Внешние блоки Инверторной сплит-системы Unitary Pro 2 DC						
	EACO/I-18H/DC/N3	5,0 (1,9-5,8)	5,6 (1,4-6,6)	900x640x300	45	51 000	
	EACO/I-24H/DC/N3	6,4 (2,2-7,3)	7,0 (2,5-8,2)	950x840x340	69	65 000	
	EACO/I-36H/DC/N3	10,0 (3,6-10,5)	11,5 (3,1-13,8)	950x840x340	70	105 000	
	EACO/I-48H/DC/N3 (380)	12,6 (5,5-13,5)	15,0 (4,0-18,0)	950x1386x340	101	140 000	
	EACO/I-60H/DC/N3 (380)	17,0 (6,2-18,0)	20,0 (5,6-21,0)	950x1386x340	108	150 000	


Полупромышленные кондиционеры фирмы Electrolux

	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР, мм	ВЕС, кг	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ
		ХОЛОД	ТЕПЛО			
	Внутренние блоки Кассетного типа Unitary Pro 2					
	EACC-12H/UP2/N3 + панель	4,4	4,8	650×270×570	20	30 000
	EACC-18H/UP2/N3 + панель	5	5,5	650×270×570	20	32 000
	EACC-24H/UP2/N3 + панель	7,5	7,5	840×248×840	28	43 000
	EACC-36H/UP2/N3 + панель	10	11	840×248×840	30	44 000
	EACC-48H/UP2/N3 + панель	14	14,8	840×298×840	33	45 000
	EACC-60H/UP2/N3 + панель	16	17,5	840×298×840	33	50 000
	Проводной пульт ДУ WRC S1					12 000
	Внутренние блоки Напольно-потолочного типа Unitary Pro 2					
	EACU-18H/UP2/N3	5	5,5	990×680×230	27	31 000
	EACU-24H/UP2/N3	7,7	7,9	990×680×230	28	42 000
	EACU-36H/UP2/N3	10,2	12	1285×680×230	37	43 000
	EACU-48H/UP2/N3	14	16	1580×680×230	47	44 000
	EACU-60H/UP2/N3	16	18	1580×680×230	47	49 000
	Проводной пульт ДУ WRC S1					12 000
		Универсальные Внешние блоки Unitary Pro 2Универсальные Внешние блоки Unitary				
EACO-12H/UP2/N3		4,4	4,8	800×550×260	37	32 000
EACO-18H/UP2/N3		5	5,5	800×550×260	37	33 000
EACO-24H/UP2/N3		7,7	7,9	900×640×300	54	50 000
EACO-36H/UP2/N3 (380)		10,2	12	950×840×340	83	72 000
EACO-48H/UP2/N3 (380)		14	16	950×1386×340	114	92 000
EACO-60H/UP2/N3 (380)		16	18	950×1386×340	114	101 000
		Сплит-системы колонного типа				
	EACF-24G/N3_16Y	7,2	8	500×315×1700 / 845×320×700500×315×1700 / 845×320×700	38,6/50	89 000
	EACF-48G/N3_16Y (380)	14	15,2	550×418×1824 / 900×350×1170550×418×1824 / 900×350×1170	55,8/97	149 000
	EACF-60G/N3_16Y (380)	17	18,2	600×455×1934 / 900×350×1170	68,5/97	175 000

Полупромышленные кондиционеры фирмы Zanussi

	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			
 	Внутренние блоки кассетного типа FORTE INTEGRO					
	Компактные размеры моделей 12K и 18K (650х650) / Распределение потока воздуха на 360° / Встроенная помпа / Функция Follow Me					
	Внутренние блоки кассетного типа FORTE INTEGRO					
	ZACC-12 H/ICE/FI/N1 (compact)	3,7	3,8	570x260x570	16,3	25 500
	ZACC-18 H/ICE/FI/N1 (compact)	5,4	5,6	570x260x570	16,5	28 000
	ZACC-24 H/ICE/FI/N1	7,0	7,6	840x205x840	22,1	33 000
	ZACC-36 H/ICE/FI/N1	10,6	10,6	840x245x840	24,9	35 000
ZACC-48 H/ICE/FI/N1	14,1	15,2	840x245x840	27	36 000	
ZACC-60 H/ICE/FI/N1	16,1	17,9	840x287x840	29	40 000	
 	Внутренние блоки напольно-потолочного типа FORTE INTEGRO					
	Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи / Вывод дренажа в 2 стороны / Функция Follow Me					
	Внутренние блоки напольно-потолочного типа FORTE INTEGRO					
	ZACU -18 H/ICE/FI/N1	5,4	5,6	1068x675x235	24	25 000
	ZACU -24 H/ICE/FI/N1	7,0	7,6	1068x675x235	24,6	28 100
	ZACU -36 H/ICE/FI/N1	10,6	10,6	1285x675x235	29,9	30 000
	ZACU -48 H/ICE/FI/N1	14,1	15,2	1285x675x235	31	34 200
ZACU -60 H/ICE/FI/N1	16,1	17,6	1660x675x235	39	40 400	
 	Универсальные внешние блоки FORTE INTEGRO					
	Предустановленный зимний комплект (работа на охлаждение до -15 °C) / Подогрев картера компрессора (36/48/60) / Увеличенная длина трассы – до 50 м / Трехрядные, 6-ти секционные теплообменники увеличенной площади / Режим оттаивания «Defrost» / Работа в широком диапазоне температур от -15 до +43 °C					
	ZACO-12 H/ICE/FI/N1	3,7	3,8	770x555x300	30,5	36 000
	ZACO-18 H/ICE/FI/N1	5,4	5,6	770x555x300	36,5	36 000
	ZACO-24 H/ICE/FI/N1	7,0	7,6	845x702x363	52,7	48 000
	ZACO-36 H/ICE/FI/N1	10,6	10,6	946x810x410	77,1	78 000
	ZACO-48 H/ICE/FI/N1	14,1	15,2	900x1170x350	93,2	92 500
ZACO-60 H/ICE/FI/N1	16,1	17,9	900x1170x350	97	100 000	
 	Кондиционеры колонного типа					
	Встроенные ТЭН'ы 2500 - 3600 Вт / Мощный воздушный поток до 2000 м³/час					
	ZACF-24 H/N1	7,2	8,1 (+2,5 ТЭН)	500x1760x280	37/51	85 000
	ZACF-48 H/N1	14,0	15,0 (+3,6 ТЭН)	580x1870x380	55/96	140 000
ZACF-60 H/N1	16,0	17,0 (+3,6 ТЭН)	580x1870x380	55/106	160 000	

Полупромышленные кондиционеры фирмы Zanussi

	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм	ВЕС, кг вн/внеш	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, РУБ.
		ХОЛОД	ТЕПЛО			
	Наружные блоки мульти сплит-системы MULTI COMBO ERP DC Технология DC Inverter / Энергоэффективность класса "A++" / Возможность подключения до 5 внутренних блоков / Количество комбинаций более 100 / Широкий диапазон рабочих температур от -15 до + 50 °C					
	ZACO/I-14 H2 FMI/N1	4,1	4,4	800x554x333	30,5	64 990
	ZACO/I-18 H2 FMI/N1	5,3	5,6	800x554x333	36	72 990
	ZACO/I-21 H3 FMI/N1	6,2	6,6	845x702x363	47	89 990
	ZACO/I-28 H4 FMI/N1	8,2	8,8	946x810x410	67,6	110 990
	ZACO/I-36 H4 FMI/N1	10,6	11,1	946x810x410	70	155 490
	ZACO/I-42 H5 FMI/N1	12,3	12,3	946x810x410	76	186 990
	Внутренние блоки настенного типа мульти сплит- системы MULTI COMBO ERP DC Самоочистка / Уровень шума 25 dB(A)					
	ZACS/I-07 HP FMI/N1	2,1	2,3	715x250x188	6,9	12 190
	ZACS/I-09 HP FMI/N1	2,6	2,9	715x250x188	6,9	12 790
	ZACS/I-12 HP FMI/N1	3,5	3,8	800x275x188	8	13 790
	ZACS/I-18 HP FMI/N1	5,3	5,6	940x275x205	10	17 490
	Внутренние блоки канального типа мульти сплит-системы MULTI COMBO ERP DC Охлаждение нескольких помещений одним блоком / Компактные размеры (высота 210 мм) Внутренние блоки канального типа мульти сплит-системы MULTI COMBO ERP DC Охлаждение нескольких помещений одним блоком / Компактные размеры (высота 210 мм)					
	ZACD/I-09 H FMI/N1	2,6	2,9	700x210x635	18,5	23 490
	ZACD/I-12 H FMI/N1	3,5	3,8	700x210x635	18,4	24 990
	ZACD/I-18 H FMI/N1	5,3	5,9	920x210x635	23	27 990
	Внутренние блоки кассетного типа мульти сплит-системы MULTI COMBO 3D вентилятор / Встроенная помпа / Компактные размеры (650x650 мм)					
	ZACC/I-12 H FMI/N1	3,5	4,1	570x260x570	16	27 600
	ZACC/I-18 H FMI/N1	5,3	5,3	570x260x570	18	31 200